



# РУЛОННЫЕ ВОРОТА утеплённые AL-120

без огнезащиты

## Технические характеристики

Материал	алюминий с двойной стенкой, внутренним наполнением из жесткого ППУ, с порошковой покраской по RAL	стандартно
Макс.размеры ворот	ширина макс., мм	10,000
	высота макс., мм	12,000
Размеры, масса профиля	толщина стенки, мм	1
	толщина ламели, мм	23
	высота ламели, мм	120
	кроющая поверхность, мм	98
	масса 1 кв.м полотна, кг	10.6
	масса 1 пог.м профиля, кг	1.06
Консоли	ОКД-6, ОКД-8, КС-104, КО-120	стандартно
	КО-120У	опционально
Боковые заглушки профиля	пластиковый фиксатор	стандартно
Электропривод	осевой	стандартно
	внутривальный	стандартно
	питающее напряжение (однофазный двигатель/трехфазный двигатель)	220В/380 В
	пылевлагозащищенность электродвигателя	IP 54 (стандартно)
		IP 65 (опционально)
	тип аварийного подъёма электродвигателя	цепной редуктор (стандартно)
		рукоятка-вороток (опционально)
	температурный режим работы электродвигателя и автоматики:	
	осевые со встроенным блоком управления	-5....+50С
	внутривальные	-20...+50С
	осевые специальные	-35....+50С

**В зависимости от ваших потребностей мы сможем изготовить утепленные рулонные ворота по индивидуальным размерам.**